

Karta katalogowa

Kabel czwórkowe XzTKMXpw**Charakterystyka produktu**

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłocą polietylenową z zaporą przeciwwilgociową(Xz), wypełniony (w)

Podstawowe cechy produktu

Cecha (przykłady)	Właściwość
Przeznaczenie	Instalacje telefoniczne w zakładach przemysłowych Połączenia stacji abonenckiej z centralą
Budowa	Powłoka z polietylenu pełnego, lub polietylenu piankowego, z zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego Powłoka z polietylenu odpornego na działanie promieni UV, barwy czarnej
Powłoka zewnętrzna	polietylen
Średnica żył	Wiązki parowe lub czwórkowe o średnicach żył: 0,4; 0,5; 0,6; 0,8 mm
Zapora	przeciwwilgociowa taśma aluminiowa pokryta obustronnie warstwą kopolimeru etylenu



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Specyfikacja techniczna produktu

Cecha (przykłady)	Właściwość
Minimalny promień zginania	10 x średnica zewnętrzna kabla
Zakres temperatury instalacji	-10°C do +50°C
Zakres temperatury pracy	-40°C do +70°C

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN92/T-90335
- PN92/T-90336

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
7205 005	XzTKMXpw czwórkowe 5x4x0,5
7205 010	XzTKMXpw czwórkowe 10x4x0,5
7205 015	XzTKMXpw czwórkowe 15x4x0,5
7205 025	XzTKMXpw czwórkowe 25x4x0,5
7205 035	XzTKMXpw czwórkowe 35x4x0,5
7205 050	XzTKMXpw czwórkowe 50x4x0,5
7205 100	XzTKMXpw czwórkowe 100x4x0,5



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl