

Karta katalogowa

Pigtaile światłowodowe wielomodowe OM1**Charakterystyka produktu**

Pigtaile przeznaczone są do wykonywania zakończeń kabli światłowodowych zarówno w instalacjach budynkowych, jak i między budynkowych.

Podstawowe cechy produktu

| Cecha | Właściwość |
|---------------------|--------------------------------|
| Długości pigtaili | 1m/2m/inna na życzenie klienta |
| Zakończone złączami | ST, SC, LC |
| Wykonanie | precyzyjne |
| Testowanie | każde złącze testowane |
| Tłummienność | niska |

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- ISO/IEC 11801:2002 Drugie Wydanie
- PN 50173-1:2013
- ANSI/TIA/EIA-568B

Informacja o numerze katalogowym

| Nr. katalogowy | Nazwa produktu |
|----------------|---|
| 9162 018/1,0 | Pigtail SC 62,5/125 μm , wielomodowy, 1,0m |
| 9169 018/1,0 | Pigtail LC, Typ 62,5/125 wielomodowy, 1,0m |
| 9161 018/1,0 | Pigtail ST 62,5/125 μm , wielomodowy, 1,0m |
| 9162 018/2,0 | Pigtail SC 62,5/125 μm , wielomodowy, 2,0m |
| 9169 018/2,0 | Pigtail LC, Typ 62,5/125 wielomodowy, 2,0m |
| 9161 018/2,0 | Pigtail ST 62,5/125 μm , wielomodowy, 2,0m |



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl