

Karta katalogowa

Pigtaile światłowodowe jednomodowe SM



Charakterystyka produktu

Pigtaile przeznaczone są do wykonywania zakończeń kabli światłowodowych zarówno w instalacjach budynkowych, jak i międzybudynkowych.

Podstawowe cechy produktu

Cecha	Właściwość
Długości pigtaili	1m/2m/inne na życzenie klienta
Wykonanie	precyzyjne
Testowanie	każde złącze testowane
Tłummienność	niska

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- ISO/IEC 11801:2002 Drugie Wydanie
- PN 50173-1:2013
- ANSI/TIA/EIA-568B



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
9192 018/1,0	Pigtail SC 9/125 μm , jednomodowy, 1,0m
9192 018/1,0/APC	Pigtail SC APC 9/125 μm , jednomodowy, 1,0m
9199 018/1,0	Pigtail LC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m
9199 018/1,0/APC	Pigtail LC APC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m
9195 017/1,0	Pigtail E2000 - 9/125 μm (APC), jednomodowy, 1,0m
9191 018/1,0	Pigtail ST 9/125 μm , jednomodowy, 1,0m
9193 018/1,0	Pigtail FC, Typ 9/125 jednomodowy, 1,0m
9192 018/2,0	Pigtail SC 9/125 μm , jednomodowy, 2,0m
9192 018/2,0/APC	Pigtail SC APC 9/125 μm , jednomodowy, 2,0m
9199 018/2,0	Pigtail LC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m
9199 018/2,0/APC	Pigtail LC APC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m
9195 017/2,0	Pigtail E2000 - 9/125 μm (APC), jednomodowy, 2,0m
9191 018/2,0	Pigtail ST 9/125 μm , jednomodowy, 2,0m
9193 018/2,0	Pigtail FC, Typ 9/125 jednomodowy, 2,0m
9198 018/2,0	Pigtail MTRJ (wtyk męski) 9/125 μm , jednomodowy, 2,0m



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl