

Karta katalogowa

Patchcord kat. 5e SF/UTP ekranowany**Charakterystyka produktu**

Patchcordsy przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach teleinformatycznych narażonych na wpływ zakłóceń elektromagnetycznych.

Podstawowe cechy produktu

Cecha	Właściwość
Częstotliwość pracy	do 100 MHz
Przepływność binarna	do 1 Gb/s
Gwarancja	25 lat od producenta
Powłoka zewnętrzna	różne kolory, PVC
Zgodność z kategorią	5e

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
5030 013/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, szary 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
5030 113/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, żółty 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
5030 213/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, zielony 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
5030 313/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, niebieski 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
5030 513/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, czerwony 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m
5030 514/xx	Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.5e SF/UTP, czarny 0,25m/0,5m/1m/1,5m/2m/3m/5m/7,5m/10m/15m/20m/25m/30m

xx – oznacza długość w metrach



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl