

Kabel CobiCabling kat. 7 S/FTP LSOH 1000MHz, 4x2xAWG23



OPIS PRODUKTU

Kabel CobiCabling kategorii 7 ekranowany LSOH został zaprojektowany by przekraczać wymagania norm EN 50173-1:2018-07, EN 50173-1:2011, ISO/IEC 11801 Edition 2.2, z dodatkowym marginesem we wszystkich parametrach. Nasz kabel kat.7 znajduje zastosowanie w szybkich sieciach LAN, w tym 10 Gigabit Ethernet. W połączeniu z naszymi panelami krosowymi modułami RJ45, stanowi niezawodny fundament dla każdej sieci.

Żyły kabla zabezpieczone są foliami ekranującymi każdą z poszczególnych par oraz oplotem okalającym wszystkie pary razem. Taka konstrukcja eliminuje zarówno przesłuchy wewnętrzne pomiędzy parami jak i przesłuchy obce. Parametry transmisji pozostaną bardzo dobre, z doskonałym poziomem tłumienia, nawet w warunkach narażonych na zakłócenia.

Najważniejsze cechy:

Częstotliwość 1000MHz (kat.7)

25-letnia gwarancja producenta

Znacznik długości co 1m

Powłoka zewnętrzna LSOH

Pary indywidualnie ekranowane + ekran z oplotu

Euroklasa Dca- s2, d1, a1

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM:

- EN 50173-1:2018-07
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0/C.1/C.2
- IEC 60754-2
- IEC 60332-1

TYPOWE APLIKACJE:

- 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video;
- PoE, PoE+, 4PPoE

Cecha	Właściwość
Częstotliwość	Testowany do 1000MHz
Powłoka zewnętrzna	LSOH kolor zielony
Zgodność z kategorią	7
Ekranowanie	S/FTP
Znacznik długości	Od 500 do 0 (co 1m)
NVP	77% (0,77)
Średnica zewnętrzna	7,4mm
Średnica przewodnika	23AWG
Euroklasa	Dca- s2, d1, a1
Zakres temperatur	Podczas instalacji -10°C to +50°C, Podczas pracy -30°C to +70°C

Nr katalogowy	Nazwa produktu
C23-7310	Kabel CobiCabling kat. 7 S/FTP LSOH 1000MHz, 4x2xAWG23