

Karta katalogowa

Kabel CobiLan 700MHz kat.7 F/FTP 4x2xAWG23 PE żelowany**Charakterystyka produktu**

Kable przeznaczone są do wykonywania instalacji zewnętrznych w sieciach teleinformatycznych. Tory kablowe kategorii 7 przewidziane są do pracy przy częstotliwościach powyżej 600 MHz.

Podstawowe cechy produktu

Cecha	Właściwość
Powłoka zewnętrzna	PE
Średnica zewnętrzna	max 8,3±0,2 mm
Temperatura podczas układania	-10°C do +50°C
Temperatura podczas użytkowania statecznego	-30°C do +80°C
Średnica przewodnika	23 AWG



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl

Typowe aplikacje:

- 10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet
- Composite Video
- Token Ring
- VoIP
- PoE

Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zawartymi w normach:

- PN-EN 50173-1:2013
- EN 50173-1:2011
- ISO/IEC 11801 Edition 2.2
- ANSI/TIA-568-C.0
- ANSI/TIA-568-C.1
- ANSI/TIA-568-C.2
- IEC 60754-2

Informacja o numerze katalogowym

Nr. katalogowy	Nazwa produktu
9311 0731-PEŻ	Kabel CobiCable F/FTP 700 MHz Cat.7 outdoor żelowany



+48 65 528 71 99
+48 65 528 71 98 fax



ul. Austriacka 4
64-100 Leszno



www.s-cabling.pl
email: s-cabling@s-cabling.pl